

2273 seeria



2273-203
25 tk.



2273-205
20 tk.

MONO 0.5–2.5 mm² **400V/4kV/24A**

Maks. ümbritsev temp.: 60°C | Pidev töötemperatuur: 105°C

224 seeria



224-112
10 tk.

MONO 2 x 1.0–2.5 mm²

MAXI 0.5–2.5 mm²

400V/4kV/24A

Maks. ümbritsev temp.: 60°C | Pidev töötemperatuur: 105°C

221 seeria



221-412
25 tk.



221-413
20 tk.

MONO **MULTI** 2 x 0.2–4 mm² **450V/4kV/32A**

Maks. ümbritsev temp.: 85°C | Pidev töötemperatuur: 105°C



Eemaldage juhtmelt 9–11 mm isolatsiooni ja asetage juhe klemmi



Juhet saab klemmist eemaldada seda samaaegselt pöörates ja tõmmates



Võimalus testida juhet klemmist välja võtmata



Eemaldage juhtmelt isolatsiooni pikkuses 9–11 mm



Vajutage klahvile ja sisestage kaabel klemmi



Sisestage tagumisest küljest monoliitne juhe



Eemaldage juhtmelt 11 mm. ulatuses isolatsiooni



Juhtme paigaldamiseks tõstke tõstehoob üles ja asetage juhe klemmi



...langetage hoob algasendisse