



*Made in Germany
Original!*

Ražotājs:
WAGO Kontakttechnik
GmbH & Co. KG, Vācija

SET1W



Izplatītājs: SIA "Instabalt Latvia", Vestienas 14, Rīga, LV-1035;
Tel. +371 67901188; e-pasts: info@instabalt.lv

2273 sērija



2273-203
25 tk.



2273-205
20 gb.

MONO 0.5–2.5 mm² 400V/4kV/24A

Maks. darba temperatūra: 60°C | Maks. pieļaujamā temperatūra 105°C



Norēmt vadam
izolāciju 9-11 mm
garumā un tad
ievietot vadu
klemmē



Vadu var izvilkt to
grozīt



Iespēja testēt
neizvilkt vada,
bet ievietojot
testēteri speciālajā
atverē

224 sērija



224-112
10 gb.

MONO 2 x 1.0–2.5 mm²

MAX 0.5–2.5 mm²

400V/4kV/24A

Maks. darba temperatūra: 60°C | Maks. pieļaujamā temperatūra 105°C



Norēmt vadam
izolāciju 9-11 mm
garumā



Saspiekt klemmi
un ievietot
daudzdzislu vada



Ievietot pretējā
galā monolitu
vadu

221 sērija



221-412
25 gb.



221-413
20 gb.

MONO **MAX** 2 x 0.2–4 mm² 450V/4kV/32A

Maks. darba temperatūra: 85°C | Maks. pieļaujamā temperatūra 105°C



Norēmt vadam

izolāciju 9-11 mm

garumā



Vada montāžai
pēc tā mēlīti

vertikāli, iebāzt
vadu ...



... nolaist mēlīti
sākuma slāveklī