



Made in Germany
Original!

Ražotājs:
WAGO Kontakttechnik
GmbH & Co. KG, Vācija

SET2W

Izplatītājs: SIA "Instabalt Latvia", Vestienas 14, Rīga, LV-1035;
Tel. +371 67901188; e-pasts: info@instabalt.lv



2273 sērija



2273-202
15 gb.



2273-203
12 gb.



2273-205
8 gb.

MONO 0.5–2.5 mm² 400V/4kV/24A

Maks. darba temperatūra: 60°C | Maks. pieļaujamā temperatūra 105°C



Ņemiet vadam
izolāciju 9-11 mm
garumā un tad
ievietot vadu
klemmē



Vadu var izvilkāt to
grozot



Iespēja testēt
neizveiktot vadu,
bet ievietojot
testeri specialajā
atverē

224 sērija



224-112
6 gb.

2 x 1.0–2.5 mm² 400V/4kV/24A
 0.5–2.5 mm²

Maks. darba temperatūra: 60°C | Maks. pieļaujamā temperatūra 105°C



Ņemiet vadam
izolāciju 9-11 mm
garumā



Saspieš klemmi
un ievietot
daudzdzislu vadu



Ievietot pretējā
galā monolitu
vadu

221 sērija



221-412
8 gb.



221-413
10 gb.

MONO **MAXI** 2 x 0,2–4 mm² 450V/4kV/32A

Maks. darba temperatūra: 85°C | Maks. pieļaujamā temperatūra 105°C



Ņemiet vadam
izolāciju 9-11 mm
garumā



Vada montāžai
pacelt mēlīti
vertikāli, iebāzt
vadu ...



... nolaist mēlīti
sākuma stāvokli